

# 手持对讲机，KG-978

专业对讲机·港口船舶和海事频率

## KG-978

- # 信道名称可编辑
- # 支持打点功能
- # 船舶+港口+海事频率
- # 传统线路板
- # 防尘防水等级IP67
- # 宽窄带可选择



- 01 船舶+港口+海事频点
- 02 支持打点功能
- 03 VOX 免提发射
- 04 紧急报警和 SOS 功能
- 05 宽窄带可选 (12.5KHz/25KHz)
- 06 模拟亚音 50 组，数字亚音 105 组
- 07 模拟亚音和数字亚音扫描
- 08 传统线路板设计

- 09 可编辑非标亚音
- 10 多种扫描方式
- 11 群组呼叫, 个人选呼
- 12 信道名称可编辑
- 13 低电量语音提示
- 14 发射超时和繁忙禁发
- 15 信道扫描添加
- 16 电脑编程软件
- 17 DTMF 双音频编码和解码 (PTT-ID)
- 18 防尘防水等级 IP67
- 19 16 个分组, 256 个信道
- 20 遥晕、遥毙、监听、巡查功能

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 工作频率                          | 136-174MHz 或者 400-480MHz 或者 船舶海事频点 |
| 信道数                           | 16                                 |
| 工作电压                          | 7.4 VDC                            |
| 工作温度                          | -30°C ~ 60°C                       |
| 工作方式                          | 同频单工或异频单工                          |
| 功率输出                          | 5W                                 |
| 调制方式                          | 调频 (F3E)                           |
| 最大频偏                          | ≤ ±5KHz                            |
| 残波辐射                          | < -60dB                            |
| 频率稳定度                         | ±5PPM                              |
| 接收灵敏度                         | < 0.2 μV                           |
| 音频功率                          | ≥500mW                             |
| 重 量                           | 320 克                              |
| 外形尺寸                          | 62 x 37 x 132 毫米                   |
| 注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知 |                                    |